

Deklaracja zgodności nr 6/2010
z dnia 1.09.2010r

1. Producent wyrobu: Zakład Ceramiki Budowlanej, Anna Stawska, Artur Stawski
Jarosty 13, 97-310 Moszczelnica

/pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób/

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Elementy murowe ceramiczne HD 240x120x65, kategorii II, pionowo drażony, kształtowany regularnie, przeznaczony do stosowania w konstrukcjach murowych niezabezpieczonych

Nazwa handlowa: cegła licowa Koral

/nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa/

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU.....

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Przeznaczony do stosowania w murach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym z zastosowaniem spoin na zwykłą zaprawę. Przeznaczony do stosowania w konstrukcjach murowych niezabezpieczonych.

/zgodnie ze specyfikacją techniczną/

5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 771-1 :2006 Wymagania dotyczące elementów murowych
Część 1: Elementy murowe ceramiczne.....

/ numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej/

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Wymiary: 240(mm) x120(mm) x65(mm)

Odchyłki wymiarów:

Kategoria odchyłek wymiarów: T1

Kategoria rozpiętości wymiarów: WUN

Płaskość: WUN

Równoległość płaszczyzn: WUN

Kształt i budowa: według załączonego rysunku (1 grupa konstrukcyjna)

Wytrzymałość na ściskanie: znormalizowana 15,0 N/mm², średnia 19,5 N/mm²

(⊥ powierzchnia kładzenia cały element), (Kat. II)

Stabilność wymiarów : rozszerzalność pod wpływem wilgoci: WUN

Wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm² - wartość ustalona wg PN-EN 998-2: 2003 zał. C

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych: S1

Reakcja na ogień: Euroklasa A1

Absorpcja wody: nie większa niż 10%

Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10g PN-EN 1745 :2002

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

Gęstość brutto: 1200 kg/m³(D1)

Kształt, budowa: jak wyżej

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda < 0,45/\text{mK}$ ($\lambda_{10, \text{dry}}$) wg PN-EN 1745

Trwałość: odporny na zamrażanie-odmrażanie, 25 cykli wg PN-70/B-12016

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu , jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.

11-036 Gietrzwałd, Unieszewo 91.

8. Załącznik : etykieta wyrobu

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

.....
/miejsce i data wystawienia/

.....
/ imię , nazwisko i podpis osoby upoważnionej/